

БЕЗКОРПУСНИ ДВИГАТЕЛИ ЗА ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ  
 SINGLE-PHASE FRAMELES INDUCTION MOTORS FOR POLISHING MACHINES  
 EINPHASEN MOTOREN OHNE GEHÄUSE FÜR SCHLEIFSCHEIBEN UND POLIERMASCHINEN

ТИП TYPE TYP	Мощност Rated Output Bemessungsleistung	Честота на въртене Speed Drehzahl	Напрежение Voltage Voltzahl	Честота Frequency Frequenz	Брой полюси Poles Polzahl	Номинален ток Current Strom	Пусков кондензатор Starting Capacitor Anlaufkondensator	Работен кондензатор Running capacitor Betriebskondensator	Дължина Leight Länge
	P	n	U	f	2p	I	Ca	Cb	L
	W	min-1	V	Hz	-	A	μF	μF	mm
FT100S4	800	1405	230	50	4	5.5	80	20	187
FT100M4	1100	1410	230	50	4	7.0	100	32	207
FT100M2	1100	2905	230	50	2	7.8	100	32	207
FT100L2	1800	2835	230	50	2	10.5	125	40	228

Двигателите се предлагат и за други захранващи напрежения и честоти, според заявката на клиента

The motors can be produced with different supply voltages and frequencies

Die Motoren können mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen und Frequenzen